

EFFECTLINE

- **Rėmo plotis 70 mm**

Universalus 70 mm lango rėmo gylis leidžia sumontuoti praktiškai bet kokioje sienoje.

- **Šilumos izoliacija**

Gaminio šilumos perdavimo koeficientas $U_w = 1,3 - 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

- **Sandarinimo tarpinės**

Dviejų keičiamų sandarinimo tarpinių fiksacija tarp staktos ir varstomos dalies;

- **Įstiklinimas**

Naudojami 24 - 42 mm stiklo paketai.

- **A klasės reikalavimai**

Profilio sienelių storiai atitinka griežtus A klasės reikalavimus, taip pat ir B klasės.

- **Armavimo profiliai**

Staktoje ir skersinyje naudojami „uždaro“ tipo armavimo profiliai padidina statines gaminių charakteristikas.

- **Klasikinis dizainas**

Elegantiškas profilio išorinio kontūro dizainas atkartoja klasikinę SOFTLINE sistemą.

- **Apkaustai**

Naudojami patikimi ir elegantiški MACO sistemos apkaustai.

- **Papildomai**

Galima sumontuoti orlaides stiklo pakete arba įfrezuojamas. Taip pat galima montuoti vertikalias „tarybines“ orlaides.

- **Galima tik baltos spalvos gaminiai**

