

SOFTLINE 70

- **Rėmo plotis 70 mm**
Universalus 70 mm lango rėmo gylis leidžia sumontuoti praktiškai bet kokioje sienoje.
- **Šilumos izoliacija**
Gaminio šilumos perdavimo koeficientą galima pasiekti iki $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **Sandarinimo tarpinės**
Dviejų keičiamų sandarinimo tarpinių fiksacija tarp staktos ir varstomos dalies;
- **Įstiklinimas**
Naudojami 24 - 42 mm stiklo paketai.
- **A klasės reikalavimai**
Profilio sienelių storiai atitinka griežtus A klasės reikalavimus, taip pat ir B klasės.
- **Armavimo profiliai**
Staktoje ir skersinyje naudojami „uždaro“ tipo armavimo profiliai padidina statines gaminių charakteristikas.
- **Klasikinis dizainas**
Elegantiškas profilio išorinio kontūro dizainas atkartoja klasikinę SOFTLINE sistemą.
- **Apkaustai**
Naudojami patikimi ir elegantiški MACO sistemos apkaustai.
- **Papildomai**
Galima sumontuoti orlaides stiklo pakete arba įfrezuojamas. Taip pat galima montuoti vertikalias „tarybines“ orlaides.
- **Lauko durys**
Galimos lauko durys su 1-o kaiščio, 4-ių ritinėlių arba 3-jų kaiščių automatine spyna.



The VEKA color palette



Colors

golden oak	walnut	mahogany	dark oak	brown	siena rosso	siena noce	winchester
douglas	stripe-douglas	mountain pine	oregon III	light oak	rustic oak	shogun AC	shogun AD
shogun AF	macore	rosewood	white	papyrus white	creme white	light ivory	zinc yellow
light grey	agate grey	silver grey	silver grey smooth	basalt grey	basalt grey smooth	anthrazite grey	anthrazite grey smooth
slate grey	slate grey smooth	quarz grey	quarz grey smooth	alux graualuminium	brillant blue	cobalt blue	steel blue
monument blue	emerald green	mossgreen	fir green	monument green	carmine red	ruby red	brown red
wine red	black brown	jet black	aluminium brushed	melbrush messing	crown platin	quarz platin	earl platin